

ZH520

Proyector láser Full HD compacto y ecológico de alto brillo



- **Potente proyector láser DuraCore Full HD 1080p - 5.500 lúmenes y certificación IP6X**
- **Compacto para una fácil instalación - Zoom de 1,3x, 360 grados y proyección vertical**
- **Consumo de energía reducido para una larga vida útil - La tecnología láser DuraCore ofrece una fuente de luz láser sin mantenimiento durante 30.000 horas**
- **Fuente de alimentación externa - Más fiabilidad, portabilidad y eficiencia energética**



El ZH520 es uno de los proyectores láser DuraCore Full HD 1080p más compactos y sencillos de Optoma hasta la fecha. Diseñado para un funcionamiento continuo sin mantenimiento, ofrece un rendimiento de imagen potente con funciones de instalación flexibles y amplias opciones de conectividad en un formato elegante y compacto, hasta un 34% más pequeño que los modelos Optoma anteriores.¹

Un beneficio adicional es que el ZH520 cuenta con una fuente de alimentación externa que ofrece más confiabilidad, portabilidad y eficiencia energética.

Specifications

EAN: 5055387667754, Colour: White

UPC: 796435 44 693 2, Colour: White



Display/imagen

Tecnología de visualización	DLP™
Resolución	1080p Full HD (1920x1080)
Brillo	5.500 lúmenes
Ratio de contraste	3.000.000:1
Relación de aspecto nativo	16:9
Ratio de aspecto - compatible	4:3,16:9,16:10
Corrección Keystone - Horizontal	30°
Corrección Keystone- Vertical	30°
Reproducción de color (millones)	1073.4
Uniformidad	75%

Info Lámpara

Fuente de luz	Láser
Vida del láser	30.000horas

Óptica

Distancia de tiro	1.13:1 ~ 1.47:1
Distancia de proyección (m)	1m - 8m
Zoom	1.3
Tipo de zoom	Manual
Distancia focal (mm)	16.90 ~ 21.61
Offset nativo	116%

Conectividad

Conexiones	Inputs 2 x HDMI 2.0 Outputs 1 x Audio 3.5mm, 1 x Alimentación USB-A 1.5A Control 1 x RS232, 1 x RJ45
------------	---

General

Nivel sonoro (típico)	29dB
Nivel sonoro (max)	31dB
Compatibilidad PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidad 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilidad 3D	Yes (DLP 3D; PC frame sequential 120Hz 3D, Blu-r
3D	Full 3D
Seguridad	Security bar, Kensington Lock, Password protected interface
Clasificación IP	IP6X
Idiomas OSD / display	25 languages: Arabic, Czech, Danish, Dutch, English, Farsi, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Chinese (simplified), Spanish, Swedish, Chinese (traditional), Turkish, Vietnamese
Operatividad 24/7	Yes
Operatividad 360°	Yes
Condiciones de funcionamiento	0°C ~ 40°C, Max. Humidity 80%, Max. Altitude 2,500m
Control remoto	Mando tipo tarjeta extraplano
Altavoces	1
Wattios por altavoz	15W
Contenido de la caja	AC power cord Remote control 1x CR2025 battery Basic user manual
Modelos inalámbricos opcionales	UHDCast Pro

Corriente

Fuente de alimentación	External power supply, 100V ~ 240V, 50-60Hz
Consumo energético (standby)	<0.5W
Consumo energético (mín.)	128W
Consumo energético (máx.)	205W

Peso y dimensiones

Dimensiones (ancho x profundidad x alto)	274 x 216 x 108
Peso bruto	4.6 kg
Peso neto	3.4 kg

