

## X400LVe

Proyección brillante



- **Potente proyector XGA - 4000 lúmenes ANSI**
- **Conectividad sencilla – HDMI, VGA y USB power**
- **Audio claro y potente - altavoz de 10W**
- **Ligero y portátil**

Proyecte presentaciones brillantes e intensas sin esfuerzo en cualquier momento del día. Diseñado para salas de reuniones y aulas, el X400LVe cuenta con un color asombroso, una lámpara de larga duración y características de ahorro de energía para brindarle un bajo coste total de propiedad.



Specifications

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Display/imagen                           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Tecnología de visualización              | DLP™                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Resolución                               | XGA (1024x768)                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Brillo                                   | 4.000 lumens                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ratio de contraste                       | 25.000:1                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Relación de aspecto nativo               | 4:3                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ratio de aspecto - compatible            | 16:9                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Corrección Keystone- Vertical            | +/-40°                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Frecuencia de muestreo horizontal        | 15.38 ~ 91.15Khz                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Frecuencia de muestreo vertical          | 50 ~ 85(120 for 3D)Hz                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Uniformidad                              | 75%                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tamaño de pantalla                       | 0.71m ~ 7.73m (27.78" ~ 304.4") diagonal                                                                                                                                                                                                                                   |
| Info Lámpara                             |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Fuente de luz                            | Lámpara                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Vatios lámpara                           | 203                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Vida de lámpara (horas)                  | 6000 (Bright), 12000 (Dynamic), 10000 (Eco), 15000 (Eco+)                                                                                                                                                                                                                  |
| Óptica                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Distancia de tiro                        | 1.94:1 ~ 2.16:1                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Distancia de proyección (m)              | 1m - 12m                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Zoom                                     | 1.1                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tipo de zoom                             | Manual                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Distancia focal (mm)                     | 21.85 mm~24mm/0.86"~0.945"                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Offset nativo                            | 115%                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Conectividad                             |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Conexiones                               | <b>Inputs</b> 1 x HDMI 1.4a / 3D , 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Video compuesto, 1 x Audio 3.5mm<br><b>Outputs</b> 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm, 1 x Alimentación USB-A 1A<br><b>Control</b> 1 x RS232                                                                             |
| General                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Nivel sonoro (tipico)                    | 27dB                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Nivel sonoro (max)                       | 29dB                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Compatibilidad PC                        | FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac                                                                                                                                                                                                                             |
| Compatibilidad 2D                        | NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)                                                                                                                        |
| Compatibilidad 3D                        | Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60                                                                                                                                                                   |
| 3D                                       | Full 3D                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Seguridad                                | Security bar, Kensington Lock, Password protected interface                                                                                                                                                                                                                |
| Idiomas OSD / display                    | 25 languages: Arabic, Czech, Danish, Dutch, English, Farsi, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Chinese (simplified), Spanish, Swedish, Chinese (traditional), Turkish, Vietnamese |
| Condiciones de funcionamiento            | 5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%                                                                                                                                                                                                           |
| Control remoto                           | Mando tipo tarjeta extraplano                                                                                                                                                                                                                                              |
| Altavoces                                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Watios por altavoz                       | 10W                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Contenido de la caja                     | Cable de alimentación de CA<br>Control remoto<br>Batería<br>Manual de usuario básico                                                                                                                                                                                       |
| Modelos inalámbricos opcionales          | HDCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200                                                                                                                                                                                                                |
| Corriente                                |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Fuente de alimentación                   | 100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Consumo energético (standby)             | 0.5W                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Consumo energético ( mín.)               | 187W                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Consumo energético ( máx.)               | 225W                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Peso y dimensiones                       |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Dimensiones (ancho x profundidad x alto) | 316 x 244 x 108                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Peso bruto                               | 3.58 kg                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Peso neto                                | 3.05 kg                                                                                                                                                                                                                                                                    |

