optoma.es

ZW350e

Proyector láser compacto de alto brillo

- **Brillante proyector láser WXGA - 4000 lúmenes y certificación IP6X**
- **Fuente de alimentación externa - Más fiabilidad, portabilidad y eficiencia energética**
- **Compacto para una fácil instalación - Zoom 1.1x, proyección de 360 grados y modo retrato**
- **Excelente calidad de imagen - Perfecto para salas de reuniones, salas de exposiciones de tamaño medio, eventos o ferias comerciales**

El ZW350e es el proyector láser WXGA DuraCore más compacto y fiable de Optoma hasta la fecha. Este proyector de 4000 lúmenes está diseñado para un funcionamiento continuo sin mantenimiento de hasta 30 000 horas, su tamaño pequeño y ligero lo hace más pequeño que cualquier otro proyector de la gama Optoma, lo que ofrece una instalación flexible en prácticamente cualquier orientación y ubicación.

Specifications

EAN: 5055387666382, Colour: White

UPC: 796435 44 612 3, Colour: White

Display/imagen	
Tecnología de visualización	DLP™
Resolución	WXGA (1280x800)
Brillo	4.000 lumens
Ratio de contraste	300.000:1
Ratio de contraste - dinámico	2.000.000:1
Relación de aspecto nativo	16:10
Ratio de aspecto - compatible	4:3,16:9
Correción Keystone- Vertical	+/-40°
Reproducción de color (millones)	1073.4
Frecuencia de muestreo horizontal	15 ~ 140Khz
Frecuencia de muestreo vertical	24 ~ 120Hz
Uniformidad	75%
Tamaño de pantalla	0.51m ~ 7.62m (20" ~ 300") diagonal
Info Lámpara	
Fuente de luz	Láser
Vida del LÁSER	30.000horas
Óptica	
Distancia de tiro	1.54:1 ~ 1.72:1
Distancia de proyección (m)	1m - 10m
Zoom	1.1
Tipo de zoom	Manual
Distancia focal (mm)	21.85 ~ 24.00
Offset nativo	112%
Conectividad	
Conexiones	**Inputs** 2 x HDMI 1.4a / 3D **Outputs** 1 x Audio 3.5mm, 1 x Alimentación USB-A 1.5A **Control** 1 x RS232
General	
Nivel sonoro (tipico)	31dB
Nivel sonoro (max)	34dB
Compatibilidad PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidad 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
3D	Full 3D
Seguridad	Security bar, Kensington Lock, Password protected interface
Clasificación IP	IP6X
Idiomas OSD / display	25 languages: Arabic, Czech, Danish, Dutch, English, Farsi, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Chinese (simplified), Spanish, Swedish, Chinese (traditional), Turkish, Vietnamese
Operatividad 24/7	Yes
Operatividad 360°	Yes
Condiciones de funcionamiento	0°C ~ 40°C, Max. Humidity 80%, Max. Altitude 3000m
Control remoto	Mando tipo tarjeta extraplano
Altavoces	1
Watios por altavoz	15W
Contenido de la caja	Fuente de alimentación externa y cable CA Control remoto 1x pila CR2025 Manual de usuario básico
Modelos inalámbricos opcionales	UHDCast Pro
Corriente	
Fuente de alimentación	External power supply, 100V ~ 240V, 50-60Hz
Consumo energético (standby)	<0.5W
Consumo energético (mín.)	88W
Consumo energético (máx.)	139W
Peso y dimensiones	
Dimensiones (ancho x profundidad x alto)	274 x 216 x 114
Peso bruto	4.2 kg
Peso neto	3 kg

Copyright © 2023, Optoma and its logo is a registered trademark of Optoma Corporation. Optoma Europe Ltd is the licensee of the registered trademark. All other product names and company names used herein are for identification purposes only and may be trademarks or registered trademarks of their respective owners.Errors and omissions excepted, all specifications are subject to change without notice.All images are for representation purposes only and may be simulated. 25052023020224