

BR400HD

Exceptional brightness with minimal maintenance



- **Lights on viewing – 4000 ANSI Lumens**
- **Amazing color - Rec.709 color profiles ensures accurate color reproduction**
- **Easy connectivity – HDMI, USB Power**
- **Built in audio**



The Optoma BR400HD is a bright 4,000 lumens 1080p projector optimized for small-to-medium rooms, like classrooms, meeting rooms and training labs. Its brightness and 25,000:1 contrast ratio produces incredible sharp and vivid images, even with moderate room light. Support for sRGB and REC.709 color profiles ensures accurate color reproduction whether the source is PC, Mac or video devices.

A 1.1x zoom delivers robust installation options while wall color adjustment optimizes brightness for projection onto various color surfaces with the Optoma BR400HD.

Specifications

Display/imagen	
Tecnología de visualización	DLP™
Resolución	1080p Full HD (1920x1080)
Brillo	4,000 lumens
Ratio de contraste	25,000:1
Relación de aspecto nativo	16:9
Ratio de aspecto - compatible	4:3, 16:10
Corrección Keystone- Vertical	+/-40°
Uniformidad	80%
Tamaño de pantalla	28" ~ 301" diagonal
Info Lámpara	
Fuente de luz	Lámpara
Vatios lámpara	240
Vida de lámpara (horas)	4000 (Brillante), 15000 (Dinámica), 10000 (Eco)
Óptica	
Distancia de tiro	1.47:1 ~ 1.62:1
Distancia de proyección (m)	39.37" - 385.83"
Zoom	1.1
Tipo de zoom	Manual
Distancia focal (mm)	15.59mm~17.14mm/0.614"~0.675"
Offset nativo	116%
Conectividad	
Conexiones	Entradas 1 x HDMI 1.4a / 3D Salidas 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1.5A
General	
Nivel sonoro (tipico)	26dB
Nivel sonoro (max)	28dB
Compatibilidad PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidad 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilidad 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Seguridad	Barra de seguridad, Kensington Lock, Interfaz protegida por contraseña
idiomas OSD / display	25 idiomas: Árabe, Checo, Danés, Holandés, Inglés, Farsi, Finlandés, Francés, Alemán, Griego, Húngaro, Indonesio, Italiano, Japonés, Noruego, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, Chino (simplificado), Español, Sueco, Chino (tradicional), Turco, Vietnamita
Condiciones de funcionamiento	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
Control remoto	Mando retroiluminado
Altavoces	1
Watios por altavoz	3W
Contenido de la caja	BR400HD projector AC power cord Remote control Batteries for remote Quick start user manual
Input lag	16.00ms
Optional wireless models	WHD200
Corriente	
Fuente de alimentación	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo energético (standby)	0.5W
Consumo energético (mín.)	215W
Consumo energético (máx.)	325W
Peso y dimensiones	
Dimensiones (W x D x H)	12.44" x 9.61" x 4.25"
Gross weight	9.92 lbs
Net weight	6.17 lbs

